



Ausschreibung für KIWI Gateway

Konstruktionsmerkmal KIWI Gateway

KIWI Gateway ist mittels einer integrierten roamingfähigen SIM-Karte mit dem mobilen Internet verbunden und benötigt kein W-LAN-Umfeld. Vernetzt mit KIWI ausgestattete Türen, Tore und Schrankenanlagen mit dem KIWI Server. KIWI Gateways sind kabelgebunden. Sie dienen über Kommunikation per Funk der Sicherstellung der Konnektivität zwischen KIWI-Produkten, SmartDOORS, dem KIWI-Portal sowie den KIWI Transpondern und KIWI Apps, im Objekt.

Abmessungen 238 x 120 x 68 mm

Gewicht 550 g

Spannung 230 V AC oder 12 V AC/DC

Leistung < 1 W

Frequenz A GSM

Frequenz B 868 MHz, KIWI proprietäres Protokoll

Temperaturbereich -20 bis 70 °C

Witterungsbeständigkeit Nicht Witterungsbeständig

Einbau Zur Befestigung an der Wand

Herstellernachweis:

KIWI.ki GmbH

Wattstr. 11

13355 Berlin

Telefon: +49 30 609 8383-33

service@kiwi.ki / www.kiwi.ki