

## Lieferumfang



Schlüsseltresor  
mit Grundplatte & elektr. Knauf



KIWI Gateway

## Spezifikationen

Abmessungen	B 103 mm x L 315 mm x T 75 mm
Gewicht	3000 g
Spannung	Keine Verkabelung nötig
Batterie	2 Batterien CR2 Lithium 3V
Batterielaufzeit	Bis zu 40.000 Betätigungen mit einem Batteriesatz. Schwacher Batteriestand wird bei Betätigung akustisch signalisiert. Batteriewechsel ist im eingebauten Zustand möglich.
Identifikation und Aktivierung	Durch KIWI App oder NFC Transponder bzw. Mobile WebApp
Frequenz A	868 MHz, KIWI proprietäres Protokoll
Frequenz B	13,56 MHz, MIFARE DESFire EV2
Temperaturbereich	5 bis 55 °C
Witterungsbeständigkeit	Nicht Witterungsbeständig
Einbau	Zur Befestigung an der Wand

## Spezifikationen Gateway

Abmessungen	238 mm x 120 mm x 68 mm
Gewicht	550 g
Spannung	230 V AC oder 12 V AC/DC
Leistung	< 1 W
Frequenz A	GSM
Frequenz B	868 MHz, KIWI proprietäres Protokoll
Temperaturbereich	-20 bis 70 °C
Witterungsbeständigkeit	Nicht Witterungsbeständig
Einbau	Zur Befestigung an der Wand